

Ficha Técnica

Almidón Modificado Catiónico

El almidón es manufacturado por PROMAIZ S.A. en su planta de Isla de Maipo – Chile y es obtenido a través de la molienda húmeda del maíz y posterior modificación química. Esta fabricación es bajo estrictos controles de proceso asegurando calidad y uniformidad en cada lote.

Especificaciones físico-químicas

	Mínimo	Máximo
% Humedad	11,0	13,0
pH	6,0	7,0
Grado de sustitución	0,030	0,035
Residuos No-Solubles	-	B

Información del producto

Aspecto Polvo blanco

Aplicaciones

- Fabricación de papel.
- Mejorador de las propiedades mecánicas, agente de retención, vehículo en encolado alcalino.

Presentación del producto

- Bolsas de papel kraft de 25 kilos neto.
- Maxisacos de polipropileno laminados. Contenido neto 500, 1000 kilos.

Vida útil

- 3 años.

Almacenaje

- Lugar cubierto, seco y ventilado.

La información indicada en esta ficha muestra las posibilidades técnicas de uso, no implicando garantía de resultado si no es aplicado correctamente. PROMAIZ S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto.



Avenida Senador Jaime Guzmán S/N paradero 7 Isla de Maipo - Chile
Fono: 229255455, www.promaiz.cl, email: contacto@promaiz.cl